

1901-50 G2 AL DLH-RV+ 1LED5 /840664

Art.Nr.: AL07-00038 | Hersteller: Ludwig-Leuchten

Direkt strahlende LED-Anbauleuchte mit Darklightraster aus reflexionsverstärkendem Material. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, weiß pulverbeschichtet. Stirnteil beigelegt für vereinfachte Lichtbandmontage. Raster aus hochglänzendem Reinaluminium bandeloxiert mit reflexionsverstärkendem Reinstsilber (Ag 99,95%), mit verdeckten Federn gehalten und abklappbar. Seitenreflektoren und Querlamellen parabolisch geformt.

- Lichtbandfähige Leuchte
- Rundum entblendet nach DIN EN 12464-1 (bildschirmarbeitsplatztauglich)
- Spiegelmaterial aus anodisiertem Aluminium und reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche (Ag 99,95%) mit einer Gesamtreflexion von 98%.
- 3-polige Anschlussklemme
- Max. möglicher Leuchtenlichtstrom; kann jedoch je Anforderung reduziert werden.
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar
- Dimmbare Version (DALI-DIM) gegen Aufpreis auf Anfrage verfügbar
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich.

Gewicht	4.2 kg
Maße	1484 × 155 × 50 mm
Farbtoleranz	3
Energieeffizienz-Klasse	EEK LED
Leuchtenart	Rasterleuchte
Lumen	6640
Farbtemperatur	4000 K
EAN-Nummer	4027585128123
UGR-Wert	17,4 // 18,9 // 320
Dateiname_EULUDAT	4133_A 1901-50 G2 AL DLH-RV+ 1LED5 840664
Hoch-/Niedervolt	Niedervolt
Farbwiedergabeindex CRI	80
Gehäusefarbe	Weiß
Lebensdauer	50.000h (L80B10)
Werkstoff der Abdeckung	Ohne Abdeckung
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	Extrem breitstrahlend >80°
Leuchtenlichtstrom (lm)	5300
Spannungsart	AC/DC
Systemleistung (W)	46
Art der Dimmung	nicht dimmbar
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Umgebungstemperatur von	-20
Umgebungstemperatur bis	40

Montageartikel

Anbauleuchte

Prüfzeichen - Artikel

CE, IP20, SK I, Innenbereich, TA25