

1931-50 AL MPS 1LED5 /840690

Art.Nr.: AL01-00023 | Hersteller: Ludwig-Leuchten

Direkt strahlende LED-Anbauleuchte mit Mikroprismenabdeckung. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, weiß pulverbeschichtet. Stirnteil beiliegend für vereinfachte Lichtbandmontage. Mikroprismenabdeckung im Leuchtengehäuse eingelegt.

- Lichtbandfähige Leuchte
- 3-polige Anschlussklemme
- Max. möglicher Leuchtenlichtstrom; kann jedoch je Anforderung reduziert werden.
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar
- Diese Leuchte steht Ihnen auf Anfrage auch als Pendelleuchte zur Verfügung.
- Dimmbare Version (DALI-DIM) gegen Aufpreis auf Anfrage verfügbar
- Leuchtenlichtstrom kann nach Anforderung reduziert werden.
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich.

Gewicht	6 kg
Maße	1484 × 155 × 50 mm
Farbtoleranz	3
Energieeffizienz-Klasse	EEK LED
Leuchtenart	Mikroprismenstrukturleuchte
Lumen	6900
Farbtemperatur	4000 K
EAN-Nummer	4027585132083
UGR-Wert	21,3 // 21,8
Dateiname_EULUDAT	4114_A 1931-50 AL MPS 1LED5 840690
Farbwiedergabeindex CRI	80
Gehäusefarbe	Weiß
Lebensdauer	50.000h (L80B10)
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 40-80°
Leuchtenlichtstrom (lm)	5200
Spannungsart	AC/DC
Systemleistung (W)	49
Art der Dimmung	nicht dimmbar
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Umgebungstemperatur von	-20
Umgebungstemperatur bis	40
Montageartikel	Anbauleuchte
Prüfzeichen - Artikel	CE, IP40, SK I, Innenbereich, TA25