

2061W G3 110° 1LED5 /840503

Art.Nr.: SM01-00376 | Hersteller: Ludwig-Leuchten

LED-Lichtbandleuchte mit dreireihigem Linsensystem. Komplette Einheit mit: Trageschiene TR50W, Leuchteneinsatz, 5-Leiter-Verdrahtung 1,5 qmm und anteiligem Zubehör. LED-Abdeckung durch Kunststoffpanel (PMMA) mit integriertem dreireihigen Linsensystem. Durchlaufende brillante Optik. Ausstrahlwinkel 2x55°. Die Phaseneinstellung (L1, L2, L3) ist am Leuchteneinsatz frei einstellbar. Empfohlene Lichtpunkthöhe: >3,5 Meter.

- Breitstrahlende Lichtverteilung
- Vergleichbarer LED-Ersatz für konventionelles 1xT16-80Watt-System bzw. 2xT16-35WSystem
- Silikon- und halogenfreie Materialien
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar
- LED-Treiber sind für Notbeleuchtungen gemäß IEC60598-2-22 geeignet
- Dimmbare Version (DALI-DIM) gegen Aufpreis verfügbar
- Leuchtenlichtstrom kann nach Anforderung reduziert werden
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich
- Optional notlichtfähig mit Einzel-Akku

Gewicht	4.2 kg
Maße	1530 × 70 × 70 mm
Farbtoleranz	3
Energieeffizienz-Klasse	EEK LED
Leuchtenart	Freistrahlende-Leuchte
Lumen	5030
Farbtemperatur	4000 K
EAN-Nummer	4027585112290
UGR-Wert	21,8 // 22,1
Dateiname_EULUDAT	4066_A2 2061W 110 Grad 1LED5 840503
Hoch-/Niedervolt	Hochvolt
Farbwiedergabeindex CRI	80
Gehäusefarbe	Weiß
Lebensdauer	50.000h (L80B10)
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	Extrem breitstrahlend >80°
Leuchtenlichtstrom (lm)	4750
Spannungsart	AC/DC
Systemleistung (W)	30
Art der Dimmung	nicht dimmbar
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Umgebungstemperatur von	-20
Umgebungstemperatur bis	40
Montageartikel	Schnellmontagesystem

