

2061W G3 30° 1LED5 /865770

Art.Nr.: SM01-00473 | Hersteller: Ludwig-Leuchten

LED-Lichtbandleuchte mit dreireihigem Linsensystem. Komplette Einheit mit: Trageschiene TR50W, Leuchteneinsatz, 5-Leiter-Verdrahtung 1,5 qmm und anteiligem Zubehör. LEDAbdeckung durch Kunststoffpanel (PMMA) mit integriertem dreireihigen Linsensystem. Durchlaufende brillante Optik. Ausstrahlwinkel 2x15°. Die Phaseneinstellung (L1, L2, L3) ist am Leuchteneinsatz frei einstellbar. Empfohlene Lichtpunkthöhe: >7,0 Meter.

- Extrem tiefstrahlende Lichtverteilung
- Vergleichbarer LED-Ersatz für konventionelles 1xT16-35 Watt-System
- Silikon- und halogenfreie Materialien
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar
- Rundum entblendet nach DIN EN 12464-1 (bildschirmarbeitsplatztauglich)
- LED-Treiber sind für Notbeleuchtungen gemäß IEC60598-2-22 geeignet
- Dimmbare Version (DALI-DIM) gegen Aufpreis verfügbar
- Leuchtenlichtstrom kann nach Anforderung reduziert werden
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich
- Optional notlichtfähig mit Einzel-Akku

<b>Gewicht</b>	4.2 kg
<b>Maße</b>	1530 × 70 × 70 mm
<b>EAN-Nummer</b>	4027585135084
<b>UGR-Wert</b>	10,2 // 11,4 (L
<b>Farbtoleranz</b>	3
<b>Dateiname_EULUDAT</b>	4072_A3_3 2061W 30 Grad 1LED5 865770
<b>Energieeffizienz-Klasse</b>	EEK LED
<b>Außendurchmesser</b>	
<b>Leuchtenart</b>	Freistrahkende-Leuchte
<b>Hoch-/Niedervolt</b>	Hochvolt
<b>Lumen</b>	7700
<b>Farbwiedergabeindex CRI</b>	80
<b>Farbtemperatur</b>	6500 K
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Lebensdauer</b>	50.000h (L80B10)
<b>Halogenfrei möglich</b>	0
<b>Schlagfestigkeit</b>	<u>IK06</u>
<b>Geeignet für Notlicht</b>	Optional notlichtfähig mit Einzel-Akku
<b>Werkstoff der Abdeckung</b>	Kunststoff strukturiert
<b>Geeignet für Einbaumontage</b>	0
<b>Ballwurfsicher</b>	<u>0</u>
<b>Lichtverteilung</b>	symmetrisch
<b>Lichtaustritt</b>	direkt
<b>Ausstrahlungswinkel</b>	Mediumstrahlend 20-40°
<b>Leuchtenlichtstrom (lm)</b>	7580
<b>Spannungsart</b>	AC/DC

<b>Systemleistung (W)</b>	46
<b>Art der Dimmung</b>	nicht dimmbar
<b>Werkstoff des Gehäuses</b>	Stahl
<b>Umgebungstemperatur von</b>	-20
<b>Umgebungstemperatur bis</b>	40
<b>Montageartikel</b>	Schnellmontagesystem
<b>Prüfzeichen - Artikel</b>	ENEC25, CE, IP20, SK I, Innenbereich, TA25