

2571 G2 OP-OKT 1LED2 /840290

Art.Nr.: IP04-00020 | Hersteller: Ludwig-Leuchten

LED-Feuchtraumleuchte mit kantiger Opalwanne. Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Polyester hellgrau mit innenliegenden Wannenschlüssen, Kunststoffwanne opal aus PMMA.

- 3-polige Anschlussklemme
- Max. möglicher Leuchtenlichtstrom; kann jedoch je Anforderung reduziert werden.
- Dimmbare Version (DALI-DIM) mit 5-poliger Anschlussklemme gegen Aufpreis und auf Anfrage verfügbar.
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich.

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Gewicht</b>                 | 1.8 kg                                |
| <b>Maße</b>                    | 650 × 105 × 96 mm                     |
| <b>EAN-Nummer</b>              | 4027585129137                         |
| <b>UGR-Wert</b>                | 22,3 / 19,9                           |
| <b>Farbtoleranz</b>            | 3                                     |
| <b>Dateiname_EULUDAT</b>       | 3903_F3a 2571 G2 OP-OKT 1LED2 _840290 |
| <b>Energieeffizienz-Klasse</b> | EEK LED                               |
| <b>Leuchtenart</b>             | Wannenleuchte                         |
| <b>Hoch-/Niedervolt</b>        | Niedervolt                            |
| <b>Lumen</b>                   | 2900                                  |
| <b>Farbwiedergabeindex CRI</b> | 80                                    |
| <b>Farbtemperatur</b>          | 4000 K                                |
| <b>Gehäusefarbe</b>            | grau                                  |
| <b>Lebensdauer</b>             | 50.000h (L80B10)                      |
| <b>Werkstoff der Abdeckung</b> | Kunststoff opal                       |
| <b>Lichtverteilung</b>         | symmetrisch                           |
| <b>Lichtaustritt</b>           | direkt                                |
| <b>Ausstrahlungswinkel</b>     | diffus                                |
| <b>Leuchtenlichtstrom (lm)</b> | 2550                                  |
| <b>Spannungsart</b>            | AC/DC                                 |
| <b>Systemleistung (W)</b>      | 19                                    |
| <b>Art der Dimmung</b>         | nicht dimmbar                         |
| <b>Werkstoff des Gehäuses</b>  | Stahl                                 |
| <b>Umgebungstemperatur von</b> | -20                                   |
| <b>Umgebungstemperatur bis</b> | 40                                    |
| <b>Prüfzeichen - Artikel</b>   | CE, IP54, SK I, D, Innenbereich, TA25 |