

2572 G2 OP-OKT 2LED5 /8401040

Art.Nr.: IP05-00011 | Hersteller: Ludwig-Leuchten

Feuchtraumleuchte mit oktagonförmiger Opalwanne, 2-flammig. Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Polyester hellgrau mit innenliegenden Wannenschlüssen, Kunststoffwanne opal aus PMMA.

- 3-polige Anschlussklemme
- Vergleichbarer LED-Ersatz für konventionelles 2xT16-80W-System.
- Max. möglicher Leuchtenlichtstrom; kann jedoch je Anforderung reduziert werden.
- Dimmbare Version (DALI-DIM) mit 5-poliger Anschlussklemme gegen Aufpreis und auf Anfrage verfügbar.
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich.

<b>Gewicht</b>	4.7 kg
<b>Maße</b>	1570 × 190 × 85 mm
<b>EAN-Nummer</b>	4027585129250
<b>UGR-Wert</b>	22,4 / 21,2
<b>Farbtoleranz</b>	3
<b>Dateiname_EULUDAT</b>	3896_D3 2572 G2 OP-OKT 2LED5 _ 8401040
<b>Energieeffizienz-Klasse</b>	EEK LED
<b>Leuchtenart</b>	Wannenleuchte
<b>Hoch-/Niedervolt</b>	Niedervolt
<b>Lumen</b>	10400
<b>Farbwiedergabeindex CRI</b>	80
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Gehäusefarbe</b>	grau
<b>Lebensdauer</b>	50.000h (L80B10)
<b>Werkstoff der Abdeckung</b>	Kunststoff opal
<b>Lichtverteilung</b>	symmetrisch
<b>Lichtaustritt</b>	direkt
<b>Ausstrahlungswinkel</b>	diffus
<b>Leuchtenlichtstrom (lm)</b>	9000
<b>Spannungsart</b>	AC/DC
<b>Systemleistung (W)</b>	64
<b>Art der Dimmung</b>	nicht dimmbar
<b>Werkstoff des Gehäuses</b>	Stahl
<b>Umgebungstemperatur von</b>	-20
<b>Umgebungstemperatur bis</b>	40
<b>Prüfzeichen - Artikel</b>	CE, IP54, SK I, D, Innenbereich, TA25