

401U DLH-RV+ 1LED4 /840410

Art.Nr.: EL07-00013 | Hersteller: Ludwig-Leuchten

Direkt strahlende LED-Universaleinbauleuchte mit Darklightraster. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, weiß pulverbeschichtet, mit umlaufendem hochgestelltem Gehäuserand für den Einbau in sichtbare (S3) und verdeckte (S1 und Gipskarton) Trageschienen-Konstruktion (Achismaß 625).

Befestigungssatz ist separat zu bestellen. Raster aus hochglänzend anodisiertem Aluminium, mit verdeckten Federn gehalten und abklappbar, Seitenreflektoren und Querlamellen parabolisch geformt.

LED-Platinen mit Kunststoffscheibe abgedeckt.

- Rundum entblendet nach DIN EN 12464-1 (bildschirmarbeitsplatztauglich)
- 3-polige Anschlussklemme
- Vergleichbarer LED-Ersatz für konventionelles 1xT16-54 Watt-System.
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar.
- Dimmbare Version (DALI-DIM) mit 5-poliger Anschlussklemme gegen Aufpreis und auf Anfrage verfügbar.
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich.

Gewicht	4.5 kg
Maße	1244 × 185 × 62 mm
Farbtoleranz	3
UGR-Wert	16,3 / 15,0 (L<1500cd/m ²)
Farbwiedergabeindex CRI	80
Farbtemperatur	4000 K
Lebensdauer	50.000h (L80B10)
Leuchtenlichtstrom (lm)	3000
Systemleistung (W)	27
Gehäusefarbe	Weiß