

402U DLH-RV+ 2LED4 /840800

Art.Nr.: EL08-00007 | Hersteller: Ludwig-Leuchten

Direkt strahlende LED-Universaleinbauleuchte mit Darklightraster. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, weiß pulverbeschichtet, mit umlaufendem hochgestelltem Gehäuserand für den Einbau in sichtbare (S3) und verdeckte (S1 und Gipskarton) Trageschienen-Konstruktion (Achismaß 625).

Befestigungssatz ist separat zu bestellen. Raster aus hochglänzend anodisiertem Aluminium, mit verdeckten Federn gehalten und abklappbar, Seitenreflektoren und Querlamellen parabolisch geformt.

LED-Platinen mit Kunststoffscheibe abgedeckt.

- Rundum entblendet nach DIN EN 12464-1 (bildschirmarbeitsplatztauglich)
- 3-polige Anschlussklemme
- Vergleichbarer LED-Ersatz für konventionelles 2xT16-54 Watt-System.
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar.
- Dimmbare Version (DALI-DIM) mit 5-poliger Anschlussklemme gegen Aufpreis und auf Anfrage verfügbar.
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich.

Gewicht	5.1 kg
Maße	1244 × 308 × 62 mm
UGR-Wert	18,7 / 17,4 (L<3000cd/m ²)
Farbtoleranz	3
Gehäusefarbe	Weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80
Farbtemperatur	4000 K
Lebensdauer	50.000h (L80B10)
Leuchtenlichtstrom (lm)	5900
Systemleistung (W)	53