

402U DLH-RV+ 2LED5 /840770

Art.Nr.: EL08-00009 | Hersteller: Ludwig-Leuchten

Direkt strahlende LED-Universaleinbauleuchte mit Darklightraster. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, weiß pulverbeschichtet, mit umlaufendem hochgestelltem Gehäuserand für den Einbau in sichtbare (S3) und verdeckte (S1 und Gipskarton) Trageschienen-Konstruktion (Achismaß 625).

Befestigungssatz ist separat zu bestellen. Raster aus hochglänzend anodisiertem Aluminium, mit verdeckten Federn gehalten und abklappbar, Seitenreflektoren und Querlamellen parabolisch geformt. LED-Platinen mit Kunststoffscheibe abgedeckt.

- Rundum entblendet nach DIN EN 12464-1 (bildschirmarbeitsplatztauglich)
- 3-polige Anschlussklemme
- Vergleichbarer LED-Ersatz für konventionelles 2xT16-49W-System.
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar.
- Dimmbare Version (DALI-DIM) mit 5-poliger Anschlussklemme gegen Aufpreis und auf Anfrage verfügbar.
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich.

<b>Gewicht</b>	6.1 kg
<b>Maße</b>	1544 × 308 × 62 mm
<b>UGR-Wert</b>	17,8 / 16,4 (L<3000cd/m <sup>2</sup> )
<b>Farbtoleranz</b>	3
<b>Farbwiedergabeindex CRI</b>	80
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Lebensdauer</b>	50.000h (L80B10)
<b>Leuchtenlichtstrom (lm)</b>	5700
<b>Systemleistung (W)</b>	50
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß