

431 MMPS-OS 1LED4 /840300

Art.Nr.: 04-0002204 | Hersteller: Ludwig-Leuchten

Direkt strahlende LED-Einbauleuchte mit Mini-Mikroprismenscheibe und Opalscheibe. Leuchtenkörper aus Stahlblech gefertigt, weiß pulverbeschichtet mit umlaufendem hochgestelltem Gehäuserand, für den Einbau in verdeckte Trageschienen-Konstruktion (Achismaß 625). Stahlblechrahmen mit eingelegter Mini-Mikroprismenscheibe und zusätzlicher Opalscheibe mit verdeckten Federn gehalten und abklappbar. IP 40 in Richtung Nutzraum, IP 20 in Richtung Deckenzwischenraum.

- Rundum entblendet nach DIN EN 12464-1 (bildschirmarbeitsplatztauglich)
- 3-polige Anschlussklemme
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar.
- Dimmbare Version (DALI-DIM) mit 5-poliger Anschlussklemme gegen Aufpreis und auf Anfrage verfügbar.
- Leuchtenlichtstrom kann nach Anforderung reduziert werden.
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich.
- Leuchte als Einlegeleuchte (43*T) auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar.

Gewicht	6.5 kg
Maße	1248 × 185 × 90 mm
UGR-Wert	19,0 / 18,9 (<3000cd/m ²)
Farbtoleranz	3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Farbtemperatur	4000 K
Lebensdauer	50.000h (L80B10)
Gehäusefarbe	Weiß
Leuchtenlichtstrom (lm)	1900
Systemleistung (W)	21