

Direkt strahlende LED-Einbauleuchte mit Mini-Mikroprismenscheibe und Opalscheibe. Leuchtenkörper aus Stahlblech gefertigt, weiß pulverbeschichtet mit umlaufendem hochgestelltem Gehäuserand, für den Einbau in verdeckte Trageschienen-Konstruktion (Achismaß 625). Stahlblechrahmen mit eingelegter Mini-Mikroprismenscheibe und zusätzlicher Opalscheibe mit verdeckten Federn gehalten und abklappbar. IP 40 in Richtung Nutzraum, IP 20 in Richtung Deckenzwischenraum.

- 3-polige Anschlussklemme
- Max. möglicher Leuchtenlichtstrom; kann jedoch je Anforderung reduziert werden.
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar.
- Dimmbare Version (DALI-DIM) mit 5-poliger Anschlussklemme gegen Aufpreis und auf Anfrage verfügbar.
- Leuchtenlichtstrom kann nach Anforderung reduziert werden.
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich.

<b>Gewicht</b>	7.6 kg
<b>Maße</b>	1548 × 185 × 90 mm
<b>UGR-Wert</b>	21,1 / 21,0
<b>Farbtoleranz</b>	3
<b>Farbwiedergabeindex CRI</b>	80
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Lebensdauer</b>	50.000h (L80B10)
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Leuchtenlichtstrom (lm)</b>	4350
<b>Systemleistung (W)</b>	47