

431 OS 1LED5 /840690

Art.Nr.: 04-0002075 | Hersteller: Ludwig-Leuchten

Direkt strahlende LED-Einbauleuchte mit Opalscheibe. Leuchtenkörper aus Stahlblech gefertigt, weiß pulverbeschichtet mit umlaufendem hochgestelltem Gehäuserand, für den Einbau in verdeckte Trageschienen-Konstruktion (Achismaß 625). Stahlblechrahmen mit eingelegter Opalscheibe mit verdeckten Federn gehalten und abklappbar, breitstrahlende LVK. IP 40 in Richtung Nutzraum, IP 20 in Richtung Deckenzwischenraum.

- 3-polige Anschlussklemme
- Max. möglicher Leuchtenlichtstrom; kann jedoch je Anforderung reduziert werden.
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar.
- Dimmbare Version (DALI-DIM) mit 5-poliger Anschlussklemme gegen Aufpreis und auf Anfrage verfügbar.
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich.

Gewicht	7.2 kg
Maße	1548 × 185 × 90 mm
UGR-Wert	23,3 / 23,3
Farbtoleranz	3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Farbtemperatur	4000 K
Lebensdauer	50.000h (L80B10)
Gehäusefarbe	Weiß
Systemleistung (W)	47