

432 MMPS-OS 2LED5 /8401100

Art.Nr.: 04-0002212 | Hersteller: Ludwig-Leuchten

Direkt strahlende LED-Einbauleuchte mit Mini-Mikroprismenscheibe und Opalscheibe. Leuchtenkörper aus Stahlblech gefertigt, weiß pulverbeschichtet mit umlaufendem hochgestelltem Gehäuserand, für den Einbau in verdeckte Trageschienen-Konstruktion (Achismaß 625). Stahlblechrahmen mit eingelegter Mini-Mikroprismenscheibe und zusätzlicher Opalscheibe mit verdeckten Federn gehalten und abklappbar. IP 40 in Richtung Nutzraum, IP 20 in Richtung Deckenzwischenraum.

- 3-polige Anschlussklemme
- Max. möglicher Leuchtenlichtstrom; kann jedoch je Anforderung reduziert werden.
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar.
- Dimmbare Version (DALI-DIM) mit 5-poliger Anschlussklemme gegen Aufpreis und auf Anfrage verfügbar.
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich.

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Gewicht</b>                 | 11.4 kg            |
| <b>Maße</b>                    | 1548 × 312 × 90 mm |
| <b>UGR-Wert</b>                | 20,3 / 20,3        |
| <b>Farbtoleranz</b>            | 3                  |
| <b>Farbwiedergabeindex CRI</b> | 80                 |
| <b>Farbtemperatur</b>          | 4000 K             |
| <b>Lebensdauer</b>             | 50.000h (L80B10)   |
| <b>Leuchtenlichtstrom (lm)</b> | 7600               |
| <b>Systemleistung (W)</b>      | 69                 |
| <b>Gehäusefarbe</b>            | Weiß               |