

Direkt strahlende LED-Einbauleuchte mit Opalscheibe. Leuchtenkörper aus Stahlblech gefertigt, weiß pulverbeschichtet mit umlaufendem hochgestelltem Gehäuserand, für den Einbau in verdeckte Trageschienen-Konstruktion (Achismaß 625). Stahlblechrahmen mit eingelegter Opalscheibe mit verdeckten Federn gehalten und abklappbar, breitstrahlende LVK. IP 40 in Richtung Nutzraum, IP 20 in Richtung Deckenzwischenraum.

- 3-polige Anschlussklemme
- Max. möglicher Leuchtenlichtstrom; kann jedoch je Anforderung reduziert werden.
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar.
- Dimmbare Version (DALI-DIM) mit 5-poliger Anschlussklemme gegen Aufpreis und auf Anfrage verfügbar.
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich.
- Leuchte als Einlegeleuchte (43*T) auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar.

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Gewicht | 8.9 kg |
| Maße | 1248 × 312 × 90 mm |
| UGR-Wert | 22,0 / 22,1 |
| Farbtoleranz | 3 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80 |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lebensdauer | 50.000h (L80B10) |
| Leuchtenlichtstrom (lm) | 4800 |
| Systemleistung (W) | 46 |
| Gehäusefarbe | Weiß |