

434U MMPS-OS QLED2 /840920

Art.Nr.: 04-0002084 | Hersteller: Ludwig-Leuchten

Direkt strahlende Universaleinbauleuchte. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem Stück gefertigt pulverbeschichtet in weiß, mit umlaufendem hochgestelltem Gehäuserand für den Einbau in sichtbare (S3) und verdeckte (S1 und Gipskarton) Trageschienen-Konstruktion (Achismaß 625). Befestigungssatz ist separat zu bestellen. Stahlblechrahmen mit eingelegter Mini-Mikroprismenscheibe und zusätzlicher Opalscheibe, mit verdeckten Federn gehalten und abklappbar. Scheiben aus PMMA. IP 40 in Richtung Nutzraum, IP 20 in Richtung Deckenzwischenraum.

- 3-polige Anschlussklemme
- Max. möglicher Leuchtenlichtstrom; kann jedoch je Anforderung reduziert werden.
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar.
- Dimmbare Version (DALI-DIM) mit 5-poliger Anschlussklemme gegen Aufpreis und auf Anfrage verfügbar.
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich.
- Leuchte als Einlegeleuchte (43*T) auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar.

Gewicht	7 kg
Maße	619 × 619 × 90 mm
UGR-Wert	22,3 / 22,3
Farbtoleranz	3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Farbtemperatur	4000 K
Lebensdauer	50.000h (L80B10)
Leuchtenlichtstrom (lm)	6600
Systemleistung (W)	62
Gehäusefarbe	Weiß