

561 G2 OP 1LED2 /840290

Art.Nr.: WL04-00015 | Hersteller: Ludwig-Leuchten

Direkt strahlende Wannen-Anbauleuchte. Leuchtenkörper aus Stahlblech gefertigt, weiß pulverbeschichtet, kantige Opalwanne aus Acrylglas (PMMA).

- 3-polige Anschlussklemme
- Max. möglicher Leuchtenlichtstrom; kann jedoch je Anforderung reduziert werden.
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar.
- Dimmbare Version (DALI-DIM) mit 5-poliger Anschlussklemme gegen Aufpreis und auf Anfrage verfügbar.
- Leuchtenlichtstrom kann nach Anforderung reduziert werden.
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich.

Gewicht	1.64 kg
Maße	650 × 105 × 82 mm
EAN-Nummer	4027585128840
UGR-Wert	22,7 / 20,2
Farbtoleranz	3
Dateiname_EULUDAT	3903_F2c 561 G2 OP 1LED2 _840290
Energieeffizienz-Klasse	EEK LED
Außendurchmesser	0
Leuchtenart	Wannenleuchte
Hoch-/Niedervolt	Niedervolt
Lumen	2900
Farbwiedergabeindex CRI	80
Farbtemperatur	4000 K
Gehäusefarbe	Weiß
Lebensdauer	50.000h (L80B10)
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	diffus
Leuchtenlichtstrom (lm)	2550
Spannungsart	AC/DC
Systemleistung (W)	19
Art der Dimmung	nicht dimmbar
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Umgebungstemperatur von	-20
Umgebungstemperatur bis	40
Montageartikel	Wannenleuchte
Prüfzeichen - Artikel	CE, IP50, SK I, Innenbereich, TA25