

564-500 OP QLED1,5 /830500

Art.Nr.: WL06-00003 | Hersteller: Ludwig-Leuchten

Direkt strahlende LED-Wannenanbauleuchte. Leuchtenkörper aus Stahlblech gefertigt, weiß pulverbeschichtet, kantige Opalwanne aus Acrylglas (PMMA).

- 3-polige Anschlussklemme
- Vergleichbarer LED-Ersatz für konventionelles 2TC-F36E Watt-System.
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar
- Dimmbare Version (DALI-DIM) gegen Aufpreis auf Anfrage verfügbar
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich
- Kabeleinführung mittig im Gehäuse.

<b>Gewicht</b>	5.8 kg
<b>Maße</b>	495 × 495 × 90 mm
<b>Energieeffizienz-Klasse</b>	EEK LED
<b>Leuchtenart</b>	Wannenleuchte
<b>Lumen</b>	0
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>EAN-Nummer</b>	4027585128468
<b>UGR-Wert</b>	20,1 / 20,0
<b>Dateiname_EULUDAT</b>	3993_B 564-500 OP QLED1_5 _830500.ltd
<b>Hoch-/Niedervolt</b>	Niedervolt
<b>Farbwiedergabeindex CRI</b>	80
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Lebensdauer</b>	50.000h (L80B10)
<b>Werkstoff der Abdeckung</b>	Kunststoff opal
<b>Lichtverteilung</b>	symmetrisch
<b>Lichtaustritt</b>	direkt
<b>Ausstrahlungswinkel</b>	diffus
<b>Leuchtenlichtstrom (lm)</b>	3487
<b>Spannungsart</b>	DC
<b>Systemleistung (W)</b>	38
<b>Art der Dimmung</b>	nicht dimmbar
<b>Werkstoff des Gehäuses</b>	Stahl
<b>Montageartikel</b>	Wannenleuchte
<b>Prüfzeichen - Artikel</b>	CE, IP50, SK I, Innenbereich, TA25