

Modulares LED-Lichtbandsystem. U-förmiger Leuchtenkörper aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet. LED-Abdeckung durch Kunststoffpanel (PMMA) mit integriertem dreireihigen Linsensystem. Durchlaufende brillante Optik. Ausstrahlwinkel asymmetrisch. Leuchte inkl. 5x2,5mm<sup>2</sup> Stecker-Buchsenteil zur einfachen Montage, sowie 1 Buchsenteil zur Einspeisung. Kupplungen und Schiebekralen (2/Einheit), sowie Stirnteile sind separat zu bestellen. Modulares Baukastensystem mit umfangreichem Zubehör zur Gestaltung von Lichtfiguren für viele Anwendungsbereiche.

- 5-polige Anschlussklemme
- Asymmetrische Lichtverteilung
- Vergleichbarer LED-Ersatz für konventionelles 2xT16-49W-System
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar.
- LED-Treiber sind für Notbeleuchtungen gemäß IEC60598-2-22 geeignet
- Dimmbare Version (DALI-DIM) gegen Aufpreis verfügbar
- Leuchtenlichtstrom kann nach Anforderung reduziert werden
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich
- Optional notlichtfähig mit Einzel-Akku

<b>Gewicht</b>	6.4 kg
<b>Maße</b>	1500 × 100 × 76 mm
<b>EAN-Nummer</b>	4027585141993
<b>Farbtoleranz</b>	3
<b>Dateiname_EULUDAT</b>	CanaLin G3 A 1LED5 _850770
<b>Energieeffizienz-Klasse</b>	EEK LED
<b>Hoch-/Niedervolt</b>	Hochvolt
<b>Lumen</b>	7700
<b>Farbwiedergabeindex CRI</b>	80
<b>Farbtemperatur</b>	5000 K
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Lebensdauer</b>	50.000h (L80B10)
<b>Schlagfestigkeit</b>	<u>IK06</u>
<b>Geeignet für Notlicht</b>	Optional notlichtfähig mit Einzel-Akku
<b>Werkstoff der Abdeckung</b>	Kunststoff strukturiert
<b>Lichtverteilung</b>	asymmetrisch
<b>Lichtaustritt</b>	direkt
<b>Leuchtenlichtstrom (lm)</b>	7600
<b>Spannungsart</b>	AC/DC
<b>Systemleistung (W)</b>	46
<b>Art der Dimmung</b>	nicht dimmbar
<b>Werkstoff des Gehäuses</b>	Stahl
<b>Umgebungstemperatur von</b>	-20
<b>Umgebungstemperatur bis</b>	40
<b>Prüfzeichen - Artikel</b>	CE, IP40, SK I, D, Innenbereich, TA25