

Ein. 2061ST-W G4 60° 1LED5 /865350

Art.Nr.: SM07-00143 | Hersteller: Ludwig-Leuchten

LED-Lichtbandleuchte staubdicht mit dreireihigem Linsensystem. Komplette Einheit mit: Trageschiene TR50W, Leuchteneinsatz, 5-Leiter-Verdrahtung 1,5 qmm und anteiligem Zubehör. LED-Abdeckung durch Kunststoffpanel (PMMA) mit integriertem dreireihigen Linsensystem. Durchlaufende brillante Optik. Ausstrahlwinkel 2x30°. Die Phaseneinstellung (L1, L2, L3) ist am Leuchteneinsatz frei einstellbar.

Empfohlene Lichtpunkthöhe: >5,0 Meter.

- Tief-breitstrahlende Lichtverteilung
- Vergleichbarer LED-Ersatz für konventionelles 1xT16-35 Watt-System
- Diese Leuchten sind grundsätzlich geeignet von IFS Vers. 6 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt zu werden
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar
- Rundum entblendet nach DIN EN 12464-1 (bildschirmarbeitsplatztauglich)
- LED-Treiber sind für Notbeleuchtungen gemäß IEC60598-2-22 geeignet
- Dimmbare Version (DALI-DIM) gegen Aufpreis verfügbar
- Leuchtenlichtstrom kann nach Anforderung reduziert werden
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich
- Optional notlichtfähig mit Einzel-Akku

<b>Gewicht</b>	2.6 kg
<b>Maße</b>	1529 × 70 × 51 mm
<b>Farbtoleranz</b>	3
<b>Energieeffizienz-Klasse</b>	EEK LED
<b>Lumen</b>	3500
<b>Farbtemperatur</b>	6500 K
<b>EAN-Nummer</b>	4027585140781
<b>UGR-Wert</b>	12,7 / 14,1 (L)
<b>Dateiname_EULUDAT</b>	2061ST-W 60 Grad 1LED5 865350
<b>Hoch-/Niedervolt</b>	Hochvolt
<b>Farbwiedergabeindex CRI</b>	80
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Lebensdauer</b>	50.000h (L80B10)
<b>Werkstoff der Abdeckung</b>	Kunststoff strukturiert
<b>Lichtverteilung</b>	symmetrisch
<b>Lichtaustritt</b>	direkt
<b>Ausstrahlungswinkel</b>	breitstrahlend 40-80°
<b>Leuchtenlichtstrom (lm)</b>	3320
<b>Spannungsart</b>	AC/DC
<b>Systemleistung (W)</b>	20
<b>Art der Dimmung</b>	nicht dimmbar
<b>Werkstoff des Gehäuses</b>	Stahl
<b>Umgebungstemperatur von</b>	-20
<b>Umgebungstemperatur bis</b>	40
<b>Montageartikel</b>	Schnellmontagesystem

