

Ein. 2061W G3 110° 1LED5 /830820

Art.Nr.: SM01-00540 | Hersteller: Ludwig-Leuchten

LED-Lichtbandeinsatz für TR50W-Trageschienen mit dreireihigem Linsensystem als Tauscheinheit für T5/T8-Lichtbandlösungen. LED-Abdeckung durch Kunststoffpanel (PMMA) mit integriertem dreireihigen Linsensystem. Durchlaufende brillante Optik. Ausstrahlwinkel 2x55°. Die Phaseneinstellung (L1, L2, L3) ist am Leuchteneinsatz frei einstellbar. Empfohlene Lichtpunkthöhe: >3,5 Meter.

- Breitstrahlende Lichtverteilung
- Vergleichbarer LED-Ersatz für konventionelles 2xT8-58Watt-System
- Silikon- und halogenfreie Materialien
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar
- LED-Treiber sind für Notbeleuchtungen gemäß IEC60598-2-22 geeignet
- Dimmbare Version (DALI-DIM) gegen Aufpreis verfügbar
- Leuchtenlichtstrom kann nach Anforderung reduziert werden
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich
- Optional notlichtfähig/zentral

Gewicht	2.5 kg
Maße	1529 × 70 × 51 mm
Farbtoleranz	3
Energieeffizienz-Klasse	EEK LED
Leuchtenart	Freistrahkende-Leuchte
Lumen	8200
Farbtemperatur	3000 K
EAN-Nummer	4027585135770
UGR-Wert	23,3 // 23,6
Dateiname_EULUDAT	4066_A4_1 2061W 110 Grad 1LED5 830820
Hoch-/Niedervolt	Hochvolt
Farbwiedergabeindex CRI	80
Gehäusefarbe	Weiß
Lebensdauer	50.000h (L80B10)
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	Extrem breitstrahlend >80°
Leuchtenlichtstrom (lm)	7250
Spannungsart	AC/DC
Systemleistung (W)	49
Art der Dimmung	nicht dimmbar
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Umgebungstemperatur von	-20
Umgebungstemperatur bis	40
Montageartikel	Schnellmontagesystem

