

SIRA-FLAT AL DLH-RV+ 1LED4 /840550

Art.Nr.: 22-0011106 | Hersteller: Ludwig-Leuchten

Direkt strahlende LED-Anbauleuchte aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß. Darklightraster aus reflexionsverstärkendem Rastermaterial. Seitenreflektoren und Querlamellen parabolisch.

- Spiegelmaterial aus anodisiertem Aluminium und reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche (Ag 99,95%) mit einer Gesamtreflexion von 98%.
- 3-polige Anschlussklemme
- Max. möglicher Leuchtenlichtstrom; kann jedoch je Anforderung reduziert werden.
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar
- Dimmbare Version (DALI-DIM) gegen Aufpreis auf Anfrage verfügbar
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich.

<b>Gewicht</b>	5 kg
<b>Maße</b>	1181 × 170 × 36 mm
<b>Farbtoleranz</b>	3
<b>Energieeffizienz-Klasse</b>	EEK LED
<b>Leuchtenart</b>	Rasterleuchte
<b>Lumen</b>	5500
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>EAN-Nummer</b>	4027585108835
<b>UGR-Wert</b>	16,2 / 20,1
<b>Dateiname_EULUDAT</b>	3654_C3a SIRA-Flat AL DLH-RV+ LED _840550
<b>Farbwiedergabeindex CRI</b>	80
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Lebensdauer</b>	50.000h (L80B10)
<b>Werkstoff der Abdeckung</b>	Ohne Abdeckung
<b>Lichtverteilung</b>	symmetrisch
<b>Lichtaustritt</b>	direkt
<b>Ausstrahlungswinkel</b>	breitstrahlend 40-80°
<b>Leuchtenlichtstrom (lm)</b>	3855
<b>Spannungsart</b>	AC/DC
<b>Systemleistung (W)</b>	32
<b>Art der Dimmung</b>	nicht dimmbar
<b>Werkstoff des Gehäuses</b>	Stahl
<b>Umgebungstemperatur von</b>	-20
<b>Umgebungstemperatur bis</b>	40
<b>Montageartikel</b>	Anbauleuchte
<b>Prüfzeichen - Artikel</b>	CE, IP20, SK I, Innenbereich, TA25