

Direkt strahlende LED-Pendelleuchte aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß. Darklightraster aus reflexionsverstärkendem Rastermaterial. Seitenreflektoren und Querlamellen parabolisch.

- Leuchte inkl. 1m Seilabhängung, Anschlussleitung und Baldachin.
- Spiegelmaterial aus anodisiertem Aluminium und reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche (Ag 99,95%) mit einer Gesamtreflexion von 98%.
- 3-polige Anschlussklemme
- Max. möglicher Leuchtenlichtstrom; kann jedoch je Anforderung reduziert werden.
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar.
- Dimmbare Version (DALI-DIM) mit 5-poliger Anschlussklemme gegen Aufpreis und auf Anfrage verfügbar.
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich.

Gewicht	5 kg
Maße	1181 × 170 × 3653 mm
EAN-Nummer	4027585108910
UGR-Wert	11,9 / 14,7
Farbtoleranz	3
Dateiname_EULUDAT	3624_B4 SIRA-Flat PE-ID-KS DLH-RV+ LED _840880
Energieeffizienz-Klasse	EEK LED
Leuchtenart	Rasterleuchte
Hoch-/Niedervolt	Niedervolt
Lumen	8800
Farbwiedergabeindex CRI	80
Farbtemperatur	4000 K
Gehäusefarbe	Weiß
Lebensdauer	50.000h (L80B10)
Werkstoff der Abdeckung	Ohne Abdeckung
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 40-80°
Leuchtenlichtstrom (lm)	7950
Spannungsart	AC/DC
Systemleistung (W)	80
Art der Dimmung	nicht dimmbar
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Umgebungstemperatur von	-20
Umgebungstemperatur bis	40
Prüfzeichen - Artikel	CE, IP20, SK I, Innenbereich, TA25