

VIRO® IV R-OS QLED2 / 840500

Art.Nr.: 03-0013073 | Hersteller: Ludwig-Leuchten

Direkt strahlende LED-Einlegeleuchte mit rundem Lichtauschnitt und Opalscheibe. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, weiß pulverbeschichtet mit umlaufendem hochgestelltem Gehäuserand, zur Auflage auf sichtbare Trageschienen-Konstruktion (Achismaß 625). Scheiben im Gehäuse fixiert.

- 3-polige Anschlussklemme
- Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar
- Dimmbare Version (DALI-DIM) gegen Aufpreis auf Anfrage verfügbar
- LED-Leuchte in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich.
- Optional notlichtfähig mit Einzel-Akku

<b>Gewicht</b>	5.5 kg
<b>Maße</b>	617 × 617 × 50 mm
<b>Einbaulänge</b>	617
<b>Einbaubreite</b>	617
<b>Einbauhöhe</b>	50
<b>EAN-Nummer</b>	4027585111668
<b>UGR-Wert</b>	23,3 / 23,3
<b>Farbtoleranz</b>	3
<b>Dateiname_EULUDAT</b>	3750_B4 Viro IV R-OS QLED2 _ 840500
<b>Energieeffizienz-Klasse</b>	EEK LED
<b>Hoch-/Niedervolt</b>	Hochvolt
<b>Lumen</b>	5000
<b>Farbwiedergabeindex CRI</b>	80
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Lebensdauer</b>	50.000h (L80B10)
<b>Geeignet für Notlicht</b>	Optional notlichtfähig mit Einzel-Akku
<b>Werkstoff der Abdeckung</b>	Kunststoff opal
<b>Lichtverteilung</b>	symmetrisch
<b>Lichtaustritt</b>	direkt
<b>Ausstrahlungswinkel</b>	diffus
<b>Leuchtenlichtstrom (lm)</b>	3019
<b>Spannungsart</b>	AC/DC
<b>Systemleistung (W)</b>	38
<b>Art der Dimmung</b>	nicht dimmbar
<b>Werkstoff des Gehäuses</b>	Stahl
<b>Umgebungstemperatur von</b>	-20
<b>Umgebungstemperatur bis</b>	40
<b>Montageartikel</b>	Einbauleuchte
<b>Prüfzeichen - Artikel</b>	CE, IP40, SK I, Innenbereich, TA25